

CARACTERISTIQUES GENERALES

Par CARTOUCHE (=UC)

Couleur	BLANC
Grammage par pli (+/-1g)	17,00g / m ²
Nombre de plis	2
Gaufrage	DESL 30 pt
Nombre de formats	100
Perforation	32,00cm
Laize	21,60cm

 Surface / Feuille 691,20cm²

 Origine France
 Ecolabel 05/002/001


COMPOSITION

pure ouate de cellulose

NORME

Conforme à la norme NF Q34-100

Annexe C : Essuie-mains


CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Contact alimentaire	Oui	Allongement longitudinal	11,00 %
Traitement WS	Oui	Résistance sens traction	500,00 N / m
Coefficient d'absorption	6,80 g/g	Résistance sens traction - humide >	90,00 N / m
Vitesse d'absorption	5,00 s	Résistance sens travers >	220,00 N / m
		Résistance sens travers - humide >	40,00 N / m
Délimitabilité	Non	Taux de blancheur >=	81,00 %
		Azurant optique	NO/NON


INFOS COMMERCIALES
Utilisation :

Essuie-mains à usage unique haute resistance Plié en W

Recommandation :

 A utiliser avec les distributeurs pratiques et fiables
 01DE5341 et 01DE1041

Référence douanière : 48189090

Nombre de formats par unité de vente : 2.700,00

Présentation :

Issu de la technologie DESL, cet essuie-mains plié en W allie performance et confort

Bénéfices client :

 2 fois plus résistant , 2 fois plus absorbant que les
 essuie-mains standards

CARACTERISTIQUES LOGISTIQUES

	Unité de vente	Sous-condt.	Sur-condt.
Type	CARTON	KRAFT	
Quantité UC	27	1	
Poids Maxi. kg	6,35		
Longueur cm	75,50	21,60	
Largeur cm	40,00	8,00	
Hauteur cm	23,00	13,00	
Code EAN	3378921234253		

PALETTISATION

Type de palette	80x120
UV par niveau	3
Nombre de niveaux	9
UV par palette	27
Hauteur palette en m	2,22
Volume UV en m3	0,0695
Palette Sol / Camion Mono Réf.	33