

**CARACTERISTIQUES GENERALES**  
 Par CARTOUCHE (=UC)

Couleur	BLANC
Grammage par pli (+/-1g)	17,00g / m <sup>2</sup>
Nombre de plis	2
Gaufrage	DESL 30 pt
Nombre de formats	150
Perforation	22,00cm
Laize	21,60cm
Surface / Feuille	475,20cm <sup>2</sup>

**COMPOSITION**

pure ouate de cellulose



Origine France  
 Ecolabel 05/002/001

**NORME**

Conforme à la norme NF Q34-100

Annexe C : Essuie-mains



**CARACTERISTIQUES TECHNIQUES**

Contact alimentaire	Oui	Allongement longitudinal	11,00 %
Traitement WS	Oui	Résistance sens traction	500,00 N / m
Coefficient d'absorption	6,80 g/g	Résistance sens traction - humide >	90,00 N / m
Vitesse d'absorption	5,00 s	Résistance sens travers >	220,00 N / m
		Résistance sens travers - humide >	40,00 N / m
Délitabilité	Non	Taux de blancheur >=	81,00 %
		Azurant optique	NO/NON



**INFOS COMMERCIALES**

**Utilisation :**

Essuie-mains à usage unique haute resistance Plié en Z

**Recommandation :**

A utiliser avec les distributeurs pratiques et fiables 01DE5341 et 01DE1041

Référence douanière : 48189090

Nombre de formats par unité de vente : 3.750,00

**Présentation :**

Issu de la technologie DESL, cet essuie-mains plié en Z allie performance et économies

**Bénéfices client :**

2 fois plus résistant , 2 fois plus absorbant que les essuie-mains standards

**CARACTERISTIQUES LOGISTIQUES**

	Unité de vente	Sous-condt.	Sur-condt.
Type	CARTON	KRAFT	
Quantité UC	25	1	
Poids Maxi. kg	6,06		
Longueur cm	61,50	21,60	
Largeur cm	39,00	7,33	
Hauteur cm	23,50	13,50	
Code EAN	3378921247222		

**PALETTISATION**

Type de palette	80x120
UV par niveau	4
Nombre de niveaux	9
UV par palette	36
Hauteur palette en m	2,27
Volume UV en m3	0,0564
Palette Sol / Camion Mono Réf.	33