

CARACTERISTIQUES GENERALES

Par ROULEAU (=UC)

Couleur	BLANC
Grammage par pli	17,00g / m ²
Nombre de plis	2
Gaufrage	DESL 40 pt
Nombre de formats	450
Perforation	23,00cm
Laize	19,60cm

Surface / Feuille	450,80cm ²
Diamètre mandrin	61,30mm
Mandrin déchirable	Oui

Diamètre extérieur	19,00cm
Origine	France
Ecolabel	05/01/077

COMPOSITION

pure ouate de cellulose



NORME

Conforme à la norme XP Q34-100



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Contact alimentaire	Oui
Traitement WS	Oui
Coefficient d'absorption	4,50 g/g
Absorption / feuille	8,60 g

Allongement longitudinal	11,98 %
Résistance sens traction	20,86 N / 50 mm
Résistance sens traction - humide	4,53 N / 50 mm
Résistance sens travers	9,32 N / 50 mm
Résistance sens travers - humide	1,76 N / 50 mm
Taux de blancheur	86,00 % ± 2%
Azurant optique	NO/NON
Taux de cendre	0,4 %

Référence douanière : 48189090

Nombre de formats par unité de vente : 2.700,00

INFOS COMMERCIALES

Utilisation :

Essuie tout haute resistance

Présentation :

Issu de la technologie DESL, cet essuie-tout en bobine allie performance et autonomie

Recommandation :

A utiliser avec les distributeurs 01DB4501

Bénéfices client :

2 fois plus résistant , 2 fois plus absorbant que les essuyages standards

CARACTERISTIQUES LOGISTIQUES

	Unité de vente	Sous-condt.	Sur-condt.
Type	POLYFILM		
Quantité UC	6		
Poids kg	4,14		
Longueur cm	57,00		
Largeur cm	38,00		
Hauteur cm	19,60		
Code EAN	3378921414037		

PALETTISATION

Type de palette	80x120
UV par niveau	4
Nombre de niveaux	11
UV par palette	44
Hauteur palette en m	2,31
Volume UV en m3	0,0425



Les informations ci-dessus sont données à titre indicatif et sont non-contractuelles. Les caractéristiques des produits peuvent être modifiées sans préavis en fonction des contraintes d'approvisionnement et de production. Toutes les caractéristiques sont sujettes à une tolérance de 5%

MP hygiene 1, impasse F MIRIBEL CS 20159

07106 Annonay cedex - France

Tél 33 (0)4 75 33 75 00 Fax 33 (0)4 75 33 37 38

contact@mphygiene.com

www.mphygiene.com



Fabricant de papier d'essuyage