

**CARACTERISTIQUES GENERALES**

Par ROULEAU (=UC)

Couleur	BLANC
Grammage par pli (+/-1g)	16,50g / m <sup>2</sup>
Nombre de plis	2
Gaufrage	DESL 40 pt
Nombre de formats	450
Perforation	22,00cm
Laize	18,13cm

Surface / Feuille	398,86cm <sup>2</sup>
Diamètre mandrin	61,30mm
Mandrin déchirable	Oui
Diamètre extérieur	17,00cm
Origine	France
Ecolabel	05/002/001

**COMPOSITION**

pure ouate de cellulose


**NORME**

Conforme à la norme NF Q34-100

Annexe D : Article d'essuyage industriel


**CARACTERISTIQUES TECHNIQUES**

Contact alimentaire	Oui	Allongement longitudinal	11,00 %
Traitement WS	Oui	Résistance sens traction	450,00 N / m
		Résistance sens traction - humide >	70,00 N / m
		Résistance sens travers >	210,00 N / m
		Résistance sens travers - humide >	35,00 N / m
Délimitabilité	Non	Taux de blancheur >=	81,00 %
		Azurant optique	NO/NON

**INFOS COMMERCIALES**
**Utilisation :**

Essuie tout haute resistance

**Recommandation :**

A utiliser avec les distributeurs 01DB4501

Référence douanière : 48189090

Nombre de formats par unité de vente : 2.700,00

**Présentation :**

Issu de la technologie DESL, cet essuie-tout en bobine allie performance et autonomie

**Bénéfices client :**

2 fois plus résistant , 2 fois plus absorbant que les essuyages standards

**CARACTERISTIQUES LOGISTIQUES**

	Unité de vente	Sous-condt.	Sur-condt.
Type	POLYFILM		
Quantité UC	6		
Poids Maxi. kg	3,55		
Longueur cm	51,00		
Largeur cm	34,00		
Hauteur cm	18,13		
Code EAN	3378921420038		

**PALETTISATION**

Type de palette	80x120
UV par niveau	5
Nombre de niveaux	12
UV par palette	60
Hauteur palette en m	2,33
Volume UV en m <sup>3</sup>	0,0314
Palette Sol / Camion Mono Réf.	31